



## Kontrasil® Strahlmittel 0,2-1,4 mm 20 x 25 kg Sack Halbpalette



**414,49 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. inkl.  
Versandkosten

Marke: Kontrasil  
Bestell-Nr.: 10008447

Kontrasil Strahlmittel 0,2-1,4 mm aus Aluminiumsilikatschlacke online bestellen. Versandkostenfrei ☐  
Abrasiv ☐

### Kontrasil® Strahlmittel

Kontrasil® ist ein hochwertiges Einwegstrahlmittel aus Schmelzkammerschlacke. Seine kantige Form, seine hohe Härte von 7 Mohs und die stark abrasive (abtragende) Wirkung machen Kontrasil® Strahlgut zu einer günstigen Option, unterschiedliche Oberflächen und Materialien zu bearbeiten.

### Für welche Einsatzgebiete eignet sich Kontrasil® Strahlmittel?

Kontrasil® Strahlgut eignet sich zum

- Reinigen von Beton, Keramik, Holz, Naturstein, Stahl
- Reinigungsstrahlen
- Zunderschichtentfernung von Metall
- Entfernung von Lacken und Farben bei beschichteten Oberflächen
- Mattieren
- Raustrahlen

### Kontrasil® Schmelzkammerschlacke kann in folgenden Sandstrahlssystem genutzt werden:

- Druckluftanlagen
- Injektoranlagen
- Injektorstrahlkabinen
- Druckstrahlkabinen

### Wie muss Kontrasil® Strahlmittel gelagert werden?

Bei der Lagerung von Kontrasil® gibt es keine besonderen Vorschriften. Einzig sollte das Strahlgut trocken gelagert werden, somit ist es unbegrenzt lagerbar. Wie muss Kontrasil® Strahlmittel entsorgt werden?

Kontrasil® kann über den normalen Bauschutt entsorgt werden. Achte bitte darauf, dass das Strahlgut nicht durch Abtrag bestimmter Oberflächen kontaminiert wird. Hierfür gelten andere Entsorgungsvorschriften.

## Wie wird Kontrasil® Strahlmittel produziert?

Schmelzkammerschlacke entsteht durch die Kohleverstromung von Steinkohle in Hochöfen. Die im Wasserbad erkalteten, nicht brennbaren mineralischen Rückstände werden gebrochen und in die gewünschte Körnung gesiebt.

### Artikeleigenschaften

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Material:                | Aluminiumsilikat |
| Minimale Korngröße (mm): | 0.20             |
| Minimale Korngröße (µm): | 200              |
| Maximale Korngröße (mm): | 1.40             |
| Maximale Korngröße (µm): | 1400             |

### Verfügbare Artikelvarianten

#### Gebindegröße

- 25 kg Sack
- 20 x 25 kg Sack Halbpalette
- 42 x 25 kg Sack Palette