Kaugummiasphalt® 0-5 mm 20 x 25 kg Sack Halbpalette



711,40 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. inkl. Versandkosten

Marke: Kaugummiasphalt
Bestell-Nr.: 10009593

Kaltasphalt zur dauerhaften Reparatur von Straßenschäden. Gebrauchsfertig Lösemittelfrei Einfacher Einbau Versandkostenfrei

Kaugummiasphalt® - der Hochleistungs-Kaltasphalt für stark belastete Straßen und Wege

Der Asphalt ist ökologisch und hochwertig. Er ist bestens geeignet für **Straßenreparaturen**, **Asphaltsanierungen**, **Schlaglöcher**, **Grabenschlüsse**, **AKR-Schäden-Sanierungen** sowie **Schachtsanierungen**. Der Kaugummiasphalt® ist lösemittelfrei, überbaubar und recyclebar. Da keine Bitumensmulsion verwendet wird, enthält er keine Wasserbestandteile. Der Kaltasphalt ist bei Temperaturen von -10°C bis +45°C, sowie bei Frost und Starkregen einbaufähig. Durch diese Robustheit kann man von einer mindestens 2 jährigen Haltbarkeit ausgehen.

Vorteile von Kaugummiasphalt®

- hält extremen Außentemperaturen beim Verarbeiten stand
- Einbau bei verschiedensten Wetter möglich
- **lösungsmittelfrei**, daher umweltfreundlich
- **sofort gebrauchsfähig** und befahrbar
- kein Ausschneiden der Fläche erforderlich
- kein Anstrich mit Haftkleber notwendig
- Fugen und Ränder müssen nicht abgedichtet werden
- benötigt kein nachträgliches Absanden (außer bei extremer Hitze empfohlen)
- auch im offenen Haufwerk **mindestens 2 Jahre haltbar**

Eigenschaften

- bleibt **dauerelastisch**
- reaktiviert den Altasphalts an den Randbereichen
- bei Einbau auf Beton oder Pflaster entsteht eine "Verzahnung"
- Aushärtung durch dynamische Verdichtung

- **dauerhafte Reparatur**, belegt durch eine Langzeitstudie der TU Dresden (2017/2018)

Wie wird Kaugummiasphalt® eingebaut?

Der Einbau ist völlig unkompliziert, kann **per Hand** erfolgen und braucht weder aufwendige Verdichtungstechnik noch Wärmezufuhr. Eine Vorbehandlung mit Haftkleber und eine Behandlung der Nähte ist nicht notwendig. Am besten verwendest du zur dynamischen Verdichtung eine **Rüttelplatte bzw. eine Walze** (**Handstampfer** reicht in den meisten Fällen auch aus).

Einbauschritte

- Reinigung des Schlaglochs von überschüssigem Wasser und groben Bestandteilen wie Schotter und Asphaltbrocken
- Kaugummiasphalt® einbauen (maximal 4 cm pro Schicht)
- die jeweiligen Schichten gut verdichten (mit Rüttelplatte, Handstampfer oder Walze)
- letzte Schicht sollte mit Überhang eingebaut und verdichtet werden
- anschließend ist die Fläche wieder befahr- und belastbar
- bei extremer Hitze kann man etwas Sand auf den Asphalt geben
- anschließend erfolgt nach und nach die Aushärtung durch dynamische Verdichtung

Durch den Verkehr wird der Kaugummiasphalt® endgültig verdichtet.

Für eine optimale Verdichtung:

- Mindesteinbaustärke: 2 cm
- Maximale Einbaustärke pro Lage: 4 cm
- jede Lage einzeln verdichten

Falls der Kaugummiasphalt® "hart" geworden ist, einfach auskippen und bewegen. Das Material wird wieder "weich".

Mengenbedarf

25 kg Kaltmischgut reichen für eine Fläche von 1 m², wenn du den Kaltasphalt 1 cm stark aufträgst. Um den ungefähren Mengenbedarf zu ermitteln, hilft dir unsere **Materialverbrauchstabelle**.

Artikeleigenschaften

Material:	Kaugummiasphalt
Minimale Korngröße (mm):	0
Minimale Korngröße (µm):	0
Maximale Korngröße (mm):	5
Maximale Korngröße (µm):	5000

Verfügbare Artikelvarianten

Gebindegröße
• 25 kg Sack
• 20 x 25 kg Sack Halbpalette
• 40 x 25 kg Sack Palette