https://www.schicker-mineral.de/diabas-frostschutz-0-32-mm

Diabas Frostschutz 0-32 mm 25 kg Sack

16,99 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. inkl. Versandkosten

Marke: Schicker Diabas
Bestell-Nr.: 10006287

Für einen stabilen, drainagefähigen Unterbau Herstellung in eigenen deutschen Schotterwerken Ab 25 kg bis Großmengen » Hier kaufen!

Bauen Sie eine stabile Tragschicht mit Diabas Frostschutz Schotter 0-32 mm

Diabas Frostschutz von Schicker Mineral ist der **ideale Mineralbeton** für den Unterbau Ihres Bauvorhabens. Nach der Verdichtung (z.B. mit einer Rüttelplatte, Straßenwalze, etc.) ist die Schotter-Tragschicht eine **top Gründung** für Straßen, Weganlagen, Terrassen und Gebäude.

Der **Diabas Frostschutz 0-32 mm** wird in unseren eigenen Hartsteinwerken für Sie produziert. Der harte Stein wird dort abgebaut und als Schotter-Sand-Gemisch aufbereitet. Diabas entstand bereits im Erdaltertum und besitzt **hervorragende Eigenschaften**: Er zeichnet sich durch seine ausgesprochene Härte aus, ist schlagfest, polierresistent und extrem frostbeständig.

Langjährige Erfahrung im Bereich Pflasterbau sowie Referenzen unserer Kunden bestätigen die Körnung 0-32 mm auch als **optimale Kornmischung** für den **Pflasterunterbau**. Die nicht ausgesiebte Körnung verzahnt sich stark ineinander. So bildet sie eine standfeste, tragende Schicht mit der nötigen Flächenspannung. Die feineren Sandanteile darin lassen sich gut verdichten, während die gröberen Körner als Stützkorn dienen und Wasser leichter abfließen lassen. Der Mineralbeton gewährleistet durch gute **Wasserdurchlässigkeit** die wichtige Drainage-Funktion Ihres Unterbaus bei gleichzeitig hoher **Stabilität**.

Dank seiner **Beständigkeit** wird Diabas Frostschutz gern und häufig im **professionellen Pflaster- und Städtebau** sowie im **Tiefbau** eingesetzt.

Anwendungshinweis

Baue eine stabile Tragschicht mit Diabas Frostschutz Schotter 0-32 mm

Diabas Frostschutz von Schicker Mineral ist der **ideale Mineralbeton** für den Unterbau deines Bauvorhabens. Nach der Verdichtung (z.B. mit einer Rüttelplatte, Straßenwalze, etc.) ist die Schotter-

Tragschicht eine **top Gründung** für Straßen, Weganlagen, Terrassen und Gebäude.

Der **Diabas Frostschutz 0-32 mm** wird in unseren eigenen Hartsteinwerken für dich produziert. Der harte Stein wird dort abgebaut und als Schotter-Sand-Gemisch aufbereitet. Diabas entstand bereits im Erdaltertum und besitzt **hervorragende Eigenschaften**: Er zeichnet sich durch seine ausgesprochene Härte aus, ist schlagfest, polierresistent und extrem frostbeständig.

Langjährige Erfahrung im Bereich Pflasterbau sowie Referenzen unserer Kunden bestätigen die Körnung 0-32 mm auch als **optimale Kornmischung** für den **Pflasterunterbau**. Die nicht ausgesiebte Körnung verzahnt sich stark ineinander. So bildet sie eine standfeste, tragende Schicht mit der nötigen Flächenspannung. Die feineren Sandanteile darin lassen sich gut verdichten, während die gröberen Körner als Stützkorn dienen und Wasser leichter abfließen lassen. Der Mineralbeton gewährleistet durch gute **Wasserdurchlässigkeit** die wichtige Drainage-Funktion deines Unterbaus bei gleichzeitig hoher **Stabilität**.

Dank seiner **Beständigkeit** wird Diabas Frostschutz gern und häufig im **professionellen Pflaster- und Städtebau** sowie im **Tiefbau** eingesetzt.

Anwendungshinweis

Privatanwendern empfehlen wir die Verwendung von Diabas Frostschutz in der Körnung 0-32 mm. Dieser lässt sich **leicht verarbeiten** und mit Hilfe einer einfachen Rüttelplatte **gut verdichten.** Die Tragschicht aus Diabas Frostschutz sollte je nach anschließender Belastung mindestens 10 - 50 cm hoch eingebaut werden.

Für größere Baumaßnahmen kannst du unsere **gröbere Frostschutz Korngröße von 0-45 mm** nutzen. Zum Planieren der Tragschicht empfiehlt sich hier die Verwendung starker Maschinen wie einer schweren Rüttelplatte oder Walze.

Bei uns findest du auch die passende **Bettung**, sowie das richtige **Fugenmaterial** für dein Pflastervorhaben.

Privatanwendern empfehlen wir die Verwendung von Diabas Frostschutz in der Körnung 0-32 mm. Dieser lässt sich **leicht verarbeiten** und mit Hilfe einer einfachen Rüttelplatte **gut verdichten.** Die Tragschicht aus Diabas Frostschutz sollte je nach anschließender Belastung mindestens 10 - 50 cm hoch eingebaut werden.

Für größere Baumaßnahmen können Sie unsere **gröbere Frostschutz Korngröße von 0-45 mm** nutzen. Zum Planieren der Tragschicht empfiehlt sich hier die Verwendung starker Maschinen wie einer schweren Rüttelplatte oder Walze.

Bei uns finden Sie auch die passende **Bettung**, sowie das richtige **Fugenmaterial** für Ihr Pflastervorhaben.

Artikeleigenschaften

Material:	Diabas
Minimale Korngröße (mm):	0
Minimale Korngröße (µm):	0
Maximale Korngröße (mm):	32
Maximale Korngröße (µm):	32000

Verfügbare Artikelvarianten

Gebindegröße
• 25 kg Sack
• 500 kg BigBag
• 750 kg BigBag
• 1000 kg BigBag