



EASYPHALT® BASIC Kaltasphalt 0-5 mm 24 x 25 kg Eimer Palette



599,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. inkl. Versandkosten

Marke: EASYPHALT
Bestell-Nr.: 10006518

EASYPHALT BASIC Kaltasphalt bestellen. Für provisorische Ausbesserungen Gebrauchsfertig
Lösemittelfrei Einfacher Einbau Versandkostenfrei

EASYPHALT® BASIC - für provisorische Ausbesserungsarbeiten

EASYPHALT® BASIC ist ein Kaltmischgut für **gering belastete** Verkehrsflächen. EASYPHALT® BASIC eignet sich besonders zur **provisorischen, kostengünstigen** Ausbesserung von Straßen mit geringer Verkehrsbelastung, Nebenstraßen oder Gehwegen.

Der Kaltasphalt wird in wiederverschließbaren Eimern zu je 25 kg Inhalt geliefert. Die Körnung **0-5 mm** ermöglicht ein einfaches und sicheres Ausbessern bis zu Einbautiefen von 4 cm.

Wichtiger Anwendungshinweis:

EASYPHALT® BASIC Kaltasphalt ist ein **reiner Reparaturasphalt** und ist daher **nur für provisorische Ausbesserungen auf wenig belasteten und kleinen Flächen**, wie Schlaglöchern oder Rissen geeignet. Für die dauerhafte Ausbesserung, zur Verfüllung von größeren Flächen oder für Flächen mit hoher Belastung z.B. durch Fahrzeuge, empfehlen wir die Profi-Variante [EASYPHALT® PRO](#).

Wieviel EASYPHALT® Kaltasphalt benötige ich für meine Reparatur?

25 kg Kaltmischgut reichen für eine Fläche von 1 m², wenn du den Kaltasphalt 1 cm stark aufträgst. Um den ungefähren Mengenbedarf zu ermitteln, hilft dir unsere [Materialverbrauchstabelle](#).

Wie verarbeite ich EASYPHALT® Kaltmischgut?

EASYPHALT® kann **ganzjährig** bei **Temperaturen von -20°C bis + 45°C** verarbeitet werden. Bei Frost empfehlen wir, den Untergrund vor Einbau des Kaltasphalts anzuwärmen. EASYPHALT® BASIC muss vor dem Einbau grundsätzlich **auf Raumtemperatur gebracht** werden.

Der Kaltasphalt wird in nur 3 Arbeitsschritten eingebaut:

1. Vor dem Einbau ist der **Untergrund zu reinigen** und loses Material zu entfernen. Wir empfehlen dafür einen handelsüblichen Straßenbesen.
2. Mit einer Schaufel die benötigte Menge **Kaltasphalt leicht überhöht** einbringen und mit einem Rechen verteilen.
3. Bei EASYPHALT® BASIC kein Wasser zufügen. Alle EASYPHALT® Produkte mit einer **Rüttelplatte oder Handstampfer verdichten**. Die Fläche kann **unmittelbar** nach dem Einbau für den Verkehr freigegeben werden.

Wie muss EASYPHALT® gelagert werden?

EASYPHALT® BASIC Kaltasphalt kann **12 Monate** im ungeöffneten Eimer gelagert werden.

Ist EASYPHALT® umweltfreundlich?

EASYPHALT® besteht aus **umweltschonenden Rohstoffen**, ist umweltfreundlich, lösemittelfrei (nach GISCODE) und recyclingfähig. Das Bindemittel ist nicht wasserlöslich, **teerfrei** und enthält auch keine anderen Steinkohleteerpeche bzw. polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK).

Artikeleigenschaften

Material:	Kaltasphalt
Minimale Korngröße (mm):	0
Minimale Korngröße (µm):	0
Maximale Korngröße (mm):	5
Maximale Korngröße (µm):	5000

Verfügbare Artikelvarianten

- | |
|---|
| Gebindegröße <ul style="list-style-type: none">• 25 kg Eimer• 24 x 25 kg Eimer Palette |
|---|